

LASTOBOND SHIELD

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE AUTOCOLLANTE

LASTOBOND SHIELD est une membrane d'étanchéité autocollante pour sous-toiture, composée de bitume modifié SBS et d'un tissu de polyéthylène trilaminaire antidérapant.



AVANTAGES

- Film siliconé détachable rapide et facile à utiliser
- Membrane auto-scillante
- 2 largeurs disponibles (36" et 45")
- Pouvoir antidérapant
- Résistance élevée à la traction
- Protection à 100 % contre les rayons U.V.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- L'utilisation d'un apprêt n'est pas requis lorsque la membrane est recouverte dans les 24 heures.
- L'application d'un apprêt favorise grandement l'adhésion des membranes autocollantes.
- Le revêtement devrait être mis en place le plus tôt possible après l'installation de la membrane.

* Veuillez contacter SOPREMA pour obtenir des informations supplémentaires sur la préparation des surfaces et l'utilisation d'un apprêt.

ÉTAPES D'INSTALLATION



1
Dérouler environ 3 mètres (10 pi) de membrane, aligner le rouleau et coller le premier mètre en place.



2
Dérouler la membrane le plus loin possible.



3
Une fois LASTOBOND SHIELD en place, retirer diagonalement le film siliconé détachable pendant que la membrane est tenue sous tension.



4
Retirer la première moitié du film siliconé détachable et rabattre en place.



5
Répéter l'opération pour la deuxième moitié.



6
La vallée est protégée.

Pour toute autre information concernant ce produit ou son application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.



SOPREMA contribue à la protection de l'environnement et au développement durable en fabriquant des produits de qualité supérieure, selon les normes environnementales les plus strictes. La feuille de Ginkgo Biloba, arbre d'origine très ancienne, est le symbole retenu pour représenter cet engagement écologique.